



# XP-E260L



## INTERFAZ FLEXIBLE

USB, SERIAL, ETHERNET, TODO EN UNO

En cualquier tipo de negocio, puedes confiar en Xprinter para obtener impresoras confiables y una increíble relación calidad-precio que satisfaga tus necesidades.

# UNA ELECCIÓN CONFIABLE PARA IMPRIMIR CON EFICIENCIA Y VELOCIDAD

## Alta velocidad de impresión máxima de 260mm/s



### Velocidad de Impresión

Garantiza una impresión rápida y eficiente, acelerando el procesamiento de transacciones. Con menos tiempo de espera, mejora la experiencia del cliente.

### Satisfacción del cliente

Con menos tiempo de espera, mejora la experiencia del cliente y aumenta la productividad, convirtiéndose en esencial para cualquier entorno comercial.


## Montaje en la pared

Con un diseño pensado para montaje en la pared, ofrece practicidad en la carga de papel.


No solo ahorra espacio, sino que también simplifica el proceso de cambio de papel, garantizando eficiencia y comodidad en cualquier entorno de trabajo.



QR CODE



CARGA FÁCIL



DISEÑO COMPACTO



ALTA VELOCIDAD



CORTE AUTOMÁTICO

## Ancho de papel de 58 mm/80 mm disponible



### Agilidad en la atención al cliente

Con la capacidad de imprimir recibos o documentos en diferentes tamaños de papel, los empleados pueden atender rápidamente las necesidades de los clientes, ya sea para transacciones rápidas en cajas registradoras o para proporcionar documentación detallada.

### Durabilidad mejorada


Con protección contra agua y polvo, la Q80X es más resistente a daños causados por líquidos derramados o polvo acumulado.

Esto aumenta su vida útil y reduce la necesidad de mantenimiento o sustitución frecuentes.

#### A prueba de agua



#### A prueba de polvo




# Xprinter®



POWER




D/K



SERIAL



USB



ETHERNET

# ESPECIFICACIONES

Método impresión	Térmica Directa
Velocidad de impresión	260 mm / s
Ancho de papel	79,5 ± 0,5 mm
Área de impresión	72 mm (ajustable por comandos)
Diámetro del papel	80 mm
Grosor del papel	0.06-0.08 mm
Capacidad del altavoz	576 puntos / línea 512 puntos / línea
Espacio lineal	3,75 mm (modificable por comandos)
Comandos	ESC / POS compatible
Tipo de interfaz	USB + Serial + Lan
Tamaño del Carácter	ANK, Fuente A: 12x24 puntos Fuente B: 9x17 puntos Chino simplificado / tradicional: 24x24 puntos
Dimensión	192x140x140 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso bruto	1,12 kg
Código de barras	U PC-A / U PC-E / JA (EAN 13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / COD E93 / COD E 128
Código bidimensional	CÓDIGO QR / PDF417
Código de página	PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (inglés), PC863 (francés canadiense), PC865 (nórdico), oeste de Europa, hebreo, este de Europa, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico # 2), PC852 ( Latin2), Pc858, Iranll, letón, árabe, EN 151 (1251)
Cortador	Parcial
Cortador de vida	1,5 millones de cortes
Vida del cabezal de impresión	100 km
Tampón de entrada	64 kbytes
NV Flash	256 kilobytes
Adaptador de corriente	AC110V / 220V, 50 ~ 60Hz
Fuente de energía	DC 24V / 2.5A
Salida del cajón de efectivo	DC 24V / 1A
Ambiente de trabajo	Temperatura: 0 ~ 45°C, Humedad: 10 ~ 80RH%
Entorno de almacenamiento	Temperatura: -10 ~ 60c, Humedad: 10 ~ 90RH%
Sistema operativo	Win XP / Win Vista / Win 7 / Win en 8.1 / Win10 / Linux