



XP-E260L



INTERFACE FLEXIBLE

USB, SÉRIE, ETHERNET, TOUT EN UN

Dans n'importe quel type d'entreprise, vous pouvez faire confiance à Xprinter pour obtenir des imprimantes fiables et un rapport qualité-prix incroyable qui répond à vos besoins.

UN CHOIX FIABLE POUR IMPRIMER AVEC EFFICACITÉ ET RAPIDITÉ

Haute vitesse d'impression maximale
de 260 mm/s



Vitesse d'impression

Assure une impression rapide et efficace, accélérant le traitement des transactions. Avec moins d'attente, améliore l'expérience client.

Satisfacción del cliente

Assure une impression rapide et efficace, accélérant le traitement des transactions. Avec moins d'attente, améliore l'expérience client.

Montage mural

Avec un design conçu pour un montage mural, il offre une praticité dans le chargement du papier.


Non seulement il économise de l'espace, mais il simplifie également le processus de changement de papier, garantissant efficacité et confort dans tout environnement de travail.



QR CODE



CHARGEMENT FACILE



DESIGN COMPACT



HAUTE VITESSE



COUPE AUTOMATIQUE

Largeur de papier de 58 mm/80 mm disponible



Agilité dans l'attention au client

Avec la capacité d'imprimer des reçus ou des documents dans différents formats de papier, les employés peuvent rapidement répondre aux besoins des clients, que ce soit pour des transactions rapides aux caisses enregistreuses ou pour fournir une documentation détaillée.


Durabilité améliorée

Avec protection contre l'eau et la poussière, le Q80X est plus résistant aux dommages causés par les liquides renversés ou la poussière accumulée. Cela augmente sa durée de vie et réduit le besoin de maintenance ou de remplacement fréquent.

À l'épreuve de l'eau



À l'épreuve de la poussière




Xprinter®



POWER




D/K



SERIAL



USB



ETHERNET

SPÉCIFICATIONS

Méthode d'impression	Thermique directe
Vitesse d'impression	260 mm / s
Largeur de papier	79,5 ± 0,5 mm
Zone d'impression	72mm (réglable par commandes)
Diamètre maximum du papier	80 mm
Epaisseur Du Papier	0,06-0,08 mm
Capacité de la colonne	576 points / ligne 512 points / ligne
Espace de ligne	3,75 mm (modifiable par commandes)
Les commandes	Compatible ESC / POS
Type d'interface	USB + Série + Lan
Taille des caractères	ANK, source A: 12x24 points Source B: 9x17 points Chinois simplifié / traditionnel: 24x24 points
Dimension	192x140x140 mm (DxWxH)
Poids brut	1,12 kg
Code à barres	U PC-A / U PC-E / JA (EAN 13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / COD E93 / CODE 128
Code à deux dimensions	QR CODE / PDF417
Code de page	PC347(Standard Europe), Katakana, PC850(Multilingual) , PC860(Portuguese), PC863(Canadian-French), PC865(Nordic), WestEuropeGreek, Hebrew, East Europe, Iran, WPC1252, PC866(Cyrillic#2), PC852(Latin2), Pc858, IranII, Latvian,Arabic, PT 151(1251)
Coupeur	Partielle
La vie de coupe	1,5 million de coupes
Tête d'impression	100 km
Tampon d'entrée	64 Kbytes
NV Flash	256 Kbytes
Adaptateur secteur	AC110V / 220V, 50 ~ 60Hz
Alimentation	DC 24V / 2.5A
Sortie du tiroir-caisse	DC 24V / 1A
Environnement de travail	Température: 0 ~ 45°C, humidité: 10 ~ 80RH%
Environnement de stockage	Température: -10 ~ 60c, humidité: 10 ~ 90RH%
Système d'exploitation	Win XP / Win Vista / Win 7 / Win 8.1 / Win10 / Linux

