



# Xprinter®

## IMPRESSORA **XP-260L**



**INTERFACE FLEXIVEL - INCLUE USB, SERIAL, ETHERNET, TUDO EM UM**

Em qualquer tipo de negócio, poderá contar com a Xprinter para impressoras fiáveis e com uma incrível relação qualidade/preço para atender às suas necessidades.

# Soluções Xprinter

## IMPRESSORA XP-E260L



Modelo	XP-E260L
Método de impressão	Térmica Direta
Velocidade de impressão	260 mm / s
Largura do papel	79,5 ± 0,5 mm
Área impressão	72mm (ajustável por comandos)
Diâmetro máximo do papel	80 mm
Espessura do papel	0,06-0,08 mm
Capacidade da coluna	576 pontos / linha 512 pontos / linha
Espaço de linha	3,75 mm (modificável por comandos)
Comandos	Compatível com ESC / POS
Tipo de interface	USB + Serial + Lan
Tamanho do Caractere	ANK, Fonte A: 12x24 pontos Fonte B: 9x17 pontos Chinês simplificado / tradicional: 24x24 pontos
Dimensão	192x140x140 mm (PxLxA)
Peso bruto	1,12 kg
Código de barras	U PC-A / U PC-E / JA (EAN 13) / JAN8 (EAN8) / CÓDIGO39 / ITF / CODABAR / COD E93 / COD E 12
Código bidimensional	QR CODE / PDF417
Código da página	PC347(Standard Europe), Katakana, PC850(Multilingual) , PC860(Portuguese), PC863(Canadian-French), PC865(Nordic), WestEuropeGreek, Hebrew, East Europe, Iran, WPC1252, PC866(Cyrillic#2), PC852(Latin2), Pc858, IranII, Latvian,Arabic, PT 151(1251)
Cortador	Parcial
Vida cortador	1,5 milhão de cortes
Vida da cabeça de impressão	100KM
Buffer de entrada	64 Kbytes
NV Flash	256 Kbytes
Adaptador de corrente	AC110V / 220V, 50 ~ 60Hz
Fonte de energia	DC 24V / 2,5A
Saída da gaveta de dinheiro	DC 24V / 1A
Ambiente trabalho	Temperatura: 0 ~ 45°C, Humidade: 10 ~ 80RH%
Ambiente armazenamento	Temperatura: -10 ~ 60c, Humidade: 10 ~ 90RH%
Sistema operativo	Win XP / Win Vista / Win 7 / Win em 8.1 / Win10 / Linux

