



KIOSK

DE RECONHECIMENTO FACIAL com medição de temperatura



Termómetro



Reconhecimento
máscara facial



Alarme
temperatura
anormal



Reconhecimento
facial



Destaque
a luz
do flash



Controlo
de acesso



Gestão de
pessoal



Altavoz

KIOSK RECONHECIMENTO FACIAL COM MEDIÇÃO DE TEMPERATURA

Hardware

| | |
|--------------|-------------------------|
| LCD | 8 polegadas, 1280 * 800 |
| Painel touch | Não suporta |
| Chipset | RK3288 |
| Sistema | Sistema Android 7.1 |
| ROM | 8GB |
| RAM | 2G EMMC |
| Rede | LAN, WIFI |
| Bluetooth | suporta |

Parâmetros da câmera

| | |
|------------------|---|
| Câmera | Câmera binocular suporta detecção ao vivo |
| Pixel efetivo | 2Mega pixel, 1920 * 1080 |
| Min. Lux | Cor 0.01Lux @ F2.4 (ICR); P / B 0.001Lux @ F2.4 |
| Sensor de imagem | CMOS de 1 / 2,7 " |
| Lente | 4.5mm |
| Distância | 50 ~ 150CM |

Interface

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Interface com a Internet | Ethernet RJ45 10M / 100M |
| Porta Weigand | Entrada / saída de suporte 26 e 34 |
| Porta USB | 1USB OTG, 1USB HOST A |
| Porta RS232 | 1 RS232 |
| Audio | Altavoz 2.5W / 4R |
| Upgrade | Upgrade de UBOOT |
| Saída de alarme | Saída de relé 1channel |

Funções

| | |
|---|---|
| NFC | PADRÃO SEM (leitor de cartão IC / leitor de cartão de identificação opcional) |
| Detecção de rosto | Múltiplos suportados |
| Quantidade de rostos | 30000 |
| Reconhecimento facial 1:N | Suporta |
| Reconhecimento facial 1: 1 | Suporta |
| Reconhecimento estranho | Suporta |
| Detecção de distância de reconhecimento | Suporta |
| Definições de interface UI | Suporta |
| Atualização remota | Suporta |

Módulo de imagem térmica por infravermelho

| | |
|-----------------------------------|---|
| Medida de temperatura | Suporta |
| Medir distância | 0.5 ~ 1m |
| Taxa precisa | $\leq \pm 0,2 \text{ }^{\circ}\text{C}$ |
| Faixa de medição | 25 $^{\circ}\text{C}$ ~ 45 $^{\circ}\text{C}$ |
| Campo de visão de imagem térmica | 32 x 32 $^{\circ}\text{C}$ |
| Visitante com temperatura normal | passar |
| Visitante com temperatura anormal | alarme |

Geral

| | |
|-------------------------|--|
| Entrada de energia | DC 12V / 3A |
| Consumo de energia | 13,5W (MAX) |
| Temperatura de operação | 0 $^{\circ}\text{C}$ ~ + 60 $^{\circ}\text{C}$ |
| Humidade | 5 ~ 90%, sem condensação |
| Peso líquido | 1,5 kg |

