



M R 3 0 0

Báscula



BAT INT



AC/DC



IP54



VERIF



PCS



CHECK



MOVE



RS232
opcional



RS232
opcional



CARACTERÍSTICAS:

- Estrutura tubular em aço pintado.
- Prato em aço inoxidável.
- Célula em alumínio, IP54.
- Célula com certificado de ensaio OIML R-60 C3.
- Válida para metrologia legal.
- Certificação CE.
- Indicador em ABS, modelo BR20.
- Proteção IP54.
- 1 saída RS232 opcional.
- Bloqueio do teclado.
- Auto desconexão programável.
- Bateria interna recarregável 6V/4Ah de mais de 90 horas de duração.

MR300

FUNÇÕES:

- Acumulação
- Bruto/Net
- Tara automática e memória de tara
- Conta peças
- Função de limites
- Pesagem de animais



Modelo	MR300
Capacidade Máx.	300 kg
Divisão	100 g
Bateria	recarregável
Dígito de exibição	50 mm
Tipo de exibição	LCD retroiluminado
Temp. de operação (°C)	-10°C +40°C
Alimentação	a rede com adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz
Tamanho do prato (mm) (L x P)	600 x 600

- Coluna em aço inoxidável polido com base de fixação á plataforma em alumínio, Cl2.
- Teclado mecânico impermeável com 7 teclas e sinalização acústica.

