



AI S

Báscula Veterinária



BAT INT



AC/DC



PCS



VERIF



CHECK



MOVE



RS232
opcional



RS232
opcional



IP54



- Células em alumínio.
- Estrutura de aço envernizado.
- Prato em aço inoxidável.
- Indicador em ABS, modelo IB10-S.
- Proteção IP54.
- Teclado impermeável com 5 teclas de funções e teclas de desligado/ligado.
- Retroiluminação do display com três modos: automática, activada e desactivada.
- Suporte ABS para coluna.
- Bateria recarregável 6V/1.3Ah.
- Consumo bateria com retroiluminação activada: 100 horas aprox.
- Consumo bateria com retroiluminação desactivada: 150 horas aprox.
- Saída RS232. Envio de dados com formato PC e impressora.
- Desconexão automática (com configuração de tempo desejada de 1 a 99 minutos).

Plataforma de 4 células de carga de reduzidas dimensões com indicador

Ideal para pesar animais vivos e pacotes ou embalagens



- Acumulação
- Totalização
- Conta peças
- Zero
- Quatro modos de hold: desactivado, animal em movimento, valor de pico, estável e estável com auto cancelação a zero.
- Controlo de peso e peças (função limites) com sinal visual e alarme
- Tara
- Checkweigher

Modelo	AIS
Capacidade Máx.	300 kg
Divisão	100 g
Bateria	recarregável
Dígito de exibição	6 dígitos de 25 mm
Tipo de exibição	LCD de cor vermelha
Temp. de operação (°C)	-10°C +40°C
Alimentação	a rede com adaptador AC/DC 240VAC 50Hz
Tamanho do prato (mm) (L x P)	315 x 305

