



# CI-5

SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE NUMERÁRIO COMPACTO



reddot design award  
winner 2019

A solução de recirculação de numerário compacta CI-5 elimina a necessidade dos colaboradores manusearem o numerário no momento da venda. Quando integrado no seu sistema de facturação, o CI-5 automatiza com segurança a manipulação de numerário em pontos de pagamento, diminuindo o risco de erros ou perdas, ao mesmo tempo que melhora a produtividade da equipa otimizando a velocidade de atendimento ao cliente.

Como parte de nossa solução CASHINFINITY™, o sistema de recirculação de numerário compacto CI-5 é pensado para uma fácil integração em balcões de pagamento e self-checkout.

|  | CI-5B (recirculador de notas)                                | CI-5C (recirculador de moedas)  |         |      |           |   |      |            |     |      |            |            |      |            |      |      |            |      |      |            |
|--|--|---|---------|------|-----------|---|------|------------|-----|------|------------|------------|------|------------|------|------|------------|------|------|------------|
| Dimensões (L x A x P)                          | 200 x 300 x 590mm  | 320 x 300 x 590mm   |         |      |           |   |      |            |     |      |            |            |      |            |      |      |            |      |      |            |
| Peso   | 30 kg  | 35 kg   |         |      |           |   |      |            |     |      |            |            |      |            |      |      |            |      |      |            |
| Funcionalidades                                | Sinal LED "Siga-me"<br>Porta de saída                        | Sinal LED "Siga-me"<br>Rejeição de objetos estranhos  |         |      |           |   |      |            |     |      |            |            |      |            |      |      |            |      |      |            |
| Número de módulos recirculadores               | 3 módulos recirculadores<br>Combinação livre de configuração | 8 módulos recirculadores<br>Combinação livre de configuração  |         |      |           |   |      |            |     |      |            |            |      |            |      |      |            |      |      |            |
| Capacidade                                     | 50 notas / módulo recirculador                               | <table border="0"> <tr> <td>2 / 0,5</td> <td>EURO</td> <td>90 moedas</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>EURO</td> <td>100 moedas</td> </tr> <tr> <td>0,2</td> <td>EURO</td> <td>120 moedas</td> </tr> <tr> <td>0,1 / 0,05</td> <td>EURO</td> <td>180 moedas</td> </tr> <tr> <td>0,02</td> <td>EURO</td> <td>230 moedas</td> </tr> <tr> <td>0,01</td> <td>EURO</td> <td>310 moedas</td> </tr> </table> | 2 / 0,5 | EURO | 90 moedas | 1 | EURO | 100 moedas | 0,2 | EURO | 120 moedas | 0,1 / 0,05 | EURO | 180 moedas | 0,02 | EURO | 230 moedas | 0,01 | EURO | 310 moedas |
| 2 / 0,5  | EURO   | 90 moedas   |         |      |           |   |      |            |     |      |            |            |      |            |      |      |            |      |      |            |
| 1  | EURO   | 100 moedas  |         |      |           |   |      |            |     |      |            |            |      |            |      |      |            |      |      |            |
| 0,2  | EURO   | 120 moedas  |         |      |           |   |      |            |     |      |            |            |      |            |      |      |            |      |      |            |
| 0,1 / 0,05                                     | EURO   | 180 moedas  |         |      |           |   |      |            |     |      |            |            |      |            |      |      |            |      |      |            |
| 0,02   | EURO   | 230 moedas  |         |      |           |   |      |            |     |      |            |            |      |            |      |      |            |      |      |            |
| 0,01   | EURO   | 310 moedas  |         |      |           |   |      |            |     |      |            |            |      |            |      |      |            |      |      |            |
| Capacidade adicional de armazenamento de moeda | –  | Opcional - 50 moedas (0,1 EURO)   |         |      |           |   |      |            |     |      |            |            |      |            |      |      |            |      |      |            |
| Capacidade de coleta                           | 150 notas (em base a uma espessura das notas de 0,3 mm)      | –   |         |      |           |   |      |            |     |      |            |            |      |            |      |      |            |      |      |            |
| Capacidade total de notas/moedas               | 300 notas  | Depende da configuração do módulo recirculador  |         |      |           |   |      |            |     |      |            |            |      |            |      |      |            |      |      |            |

|                           |                        | CI-5B (recirculador de notas)                                  | CI-5C (recirculador de moedas) |
|---------------------------|------------------------|--|--------------------------------|
| Depósito                  | Capacidade de entrada: | 5 notas (com a tampa fechada)<br>30 notas (com a tampa aberta) | 50 moedas (0,1 EURO)           |
|                           | Velocidade de entrada: | 3 notas / segundo  | 4 moedas / segundo             |
| Despensa                  | Capacidade de saída:   | 10 notas   | 50 moedas (0,1 EURO)           |
|                           | Velocidade de saída:   | 3 notas / segundo  | 3 moedas / segundo             |
| Unidade de reconhecimento |                        | Detecção de notas falsas                                       | Detecção de falsificações      |
| Moeda                     |                        | EURO   | EURO                           |
| Fonte de alimentação      |                        | 100V - 240V CA (unidade de alimentação só no CI-5C)            |                                |
| Frequência nominal        |                        | 50/ 60 Hz  |                                |
| Consumo de energia        |                        | 4-200 W  |                                |
| Certificação              |                        | CE, UL   | CE, UL                         |

\*A capacidade de moedas é calculada com base na moeda de 10 céntimos de EURO. O CI-5 foi premiado com o "Red Dot Award: Product Design 2019". As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Leia o manual de instruções com atenção para usar o equipamento corretamente. Todos os números, as capacidades e as velocidades mencionadas neste documento refletem os testes realizados pela GLORY LTD. Eles podem variar de acordo com as condições de uso e não são garantidos.