





# IMPRESSORA TÉRMICA **Tabby Wi-Fi**



QR CODE



CARREGAMENTO  
FÁCIL




DESIGN  
COMPACTO



ALTA  
VELOCIDADE



CORTE  
AUTOMÁTICO



LARGURA  
DO PAPEL



WI-FI

## **A OPÇÃO CERTA PARA O SEU NEGÓCIO**

A impressora compacta Tabby da ITS oferece uma excelente velocidade e desempenho na sua categoria. As vantagens da Tabby vão além da sua velocidade e aparência. Oferece todas as opções que precisa para facilitar a ligação ao seu POS e tirar o máximo partido do sistema ao melhor preço.

**BAIXO RUÍDO, IMPRESSÃO DE ALTA VELOCIDADE • PEQUENA E DE BAIXO CONSUMO ENERGÉTICO**



| Impressão                         |  |
|-----------------------------------|--|
| Método de impressão               | Térmica direta   |
| Largura do papel                  | 79,5±0,5mm / φ80mm   |
| Largura de impressão              | 72 mm  |
| Capacidade da coluna              | 576 pontos/linha ou 512 pontos/linha   |
| Velocidade de impressão           | 260 mm/s   |
| Interface                         | USB + Serial + LAN + WI-FI   |
| Espaçamento entre linhas          | 3,75 mm (ajustável por comandos)   |
| Tamanho do caractere              | ANK, Fonte A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 pontos) Fonte B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 pontos) Chinês, chinês tradicional: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 pontos)  |
| Caractere de código de barras     |  |
| Folha de caracteres de extensão   | PC347 (Padrão Europa, Katakana, PC850 (Multilíngue), PC860 (Português), PC863 (Canadense-Francês), PC865 (Nórdico), Europa Ocidental, Grego, Hebraico, Europa Oriental, Irã, WPC1252, PC866 (Cirílico nº 2), PC852 (Latin2) PC858, Irã II, Letão, Árabe, PT151 (1251 |
| Código de barras 1D               | UPC-A/UPC E/JAN13 (EAN13 / JAN8 (EAN8) /CODE39 /ITF /CODABAR /CODE93 /CODE128  |
| Código de barras 2D               | QR CODE / PDF417   |
| Buffer de entrada                 | 256 KB   |
| NV Flash                          | 256 KB   |
| Energia                           |  |
| Adaptador de energia              | Entrada: AC 100V/240V, 50~60Hz; Saída: DC24V/2.5A  |
| Entrada de impressora             | DC24V/2,5A   |
| Gaveta de dinheiro                | DC24V/1A   |
| Características físicas           |  |
| Peso                              | 0,87KG   |
| Dimensões                         | 180*145*130mm (P×L×H)  |
| Requerimentos ambientais          |  |
| Ambiente de trabalho              | Temperatura (0 ~ 45 °C) umidade (10 ~ 80%)   |
| Ambiente de armazenamento         | Temperatura (-10 ~ 60 °C) umidade (10 ~ 90%)   |
| Confiabilidade                    |  |
| Auto-Cortador                     | parcial  |
| Vida do cortador                  | 1,5 milhão de cortes   |
| Vida útil da cabeça da impressora | 150 km   |
| Programas                         |  |
| Emulação                          | ESC/POS  |
| Drivers                           | Windows/Linux/Mac OS/Android   |

qualidade e confiança