



# IMPRESSORA TÉRMICA


# Tabby



QR CODE



CARREGAMENTO  
FÁCIL



DESIGN  
COMPACTO



ALTA  
VELOCIDADE



CORTE  
AUTOMÁTICO



LARGURA  
DO PAPEL

## DESEMPENHO INCRÍVEL EM QUALQUER AMBIENTE

A impressora compacta Tabby da ITS oferece uma excelente velocidade e desempenho na sua categoria. Uma solução, confiável, durável e flexível, para qualquer aplicação de impressão.

BAIXO RUÍDO, IMPRESSÃO DE ALTA VELOCIDADE • PEQUENA E DE BAIXO CONSUMO ENERGÉTICO



<b>Impressão</b>	
Método de impressão	Térmica direta
Largura do papel	79,5±0,5mm / φ80mm
Largura de impressão	72 mm
Capacidade da coluna	576 pontos/linha ou 512 pontos/linha
Velocidade de impressão	260 mm/s
Interface	USB+Serial+LAN
Espaçamento entre linhas	3,75 mm (ajustável por comandos)
Tamanho do caractere	ANK, Fonte A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 pontos) Fonte B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 pontos) Chinês, chinês tradicional: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 pontos)
<b>Caractere de código de barras</b>	
Folha de caracteres de extensão	PC347 (Padrão Europa, Katakana, PC850 (Multilíngue), PC860 (Português), PC863 (Canadense-Francês), PC865 (Nórdico), Europa Ocidental, Grego, Hebraico, Europa Oriental, Irã, WPC1252, PC866 (Cirílico nº 2), PC852 (Latin2) PC858, Irã II, Letão, Árabe, PT151 (1251
Código de barras 1D	UPC-A/UPC E/JAN13 (EAN13 / JAN8 (EAN8) /CODE39 /ITF /CODABAR /CODE93 /CODE128
Código de barras 2D	QR CODE / PDF417
Buffer de entrada	256 KB
NVFlash	256 KB
<b>Energia</b>	
Adaptador de energia	Entrada: AC 100V/240V, 50~60Hz; Saída: DC24V/2.5A
Entrada de impressora	DC24V/2,5A
Gaveta de dinheiro	DC24V/1A
<b>Características físicas</b>	
Peso	0,87KG
Dimensões	180*145*130mm (P×L×H)
<b>Requerimentos ambientais</b>	
Ambiente de trabalho	Temperatura (0 ~ 45 °C) umidade (10 ~ 80%)
Ambiente de armazenamento	Temperatura (-10 ~ 60 °C) umidade (10 ~ 90%)
<b>Confiabilidade</b>	
Auto-Cortador	parcial
Vida do cortador	1,5 milhão de cortes
Vida útil da cabeça da impressora	150 km
<b>Programas</b>	
Emulação	ESC/POS
Drivers	Windows/Linux/Mac OS/Android

qualidade e confiança