




# IMPRIMANTE THERMIQUE


# Tabby Wi-Fi



QR CODE



CHARGEMENT  
FACILE



DÉSIGN  
COMPACT



HAUT  
VITESSE



COUPE  
AUTOMATIQUE



LARGEUR  
DU PAPIER



WI-FI

## LA BONNE OPTION POUR VOTRE ENTREPRISE

L'imprimante Tabby compacte d'ITS offre une vitesse et des performances excellentes dans sa catégorie. Les avantages de Tabby vont au-delà de sa vitesse et de son apparence.

Il offre toutes les options dont vous avez besoin pour faciliter la connexion à votre point de vente et profiter pleinement du système au meilleur prix.

IMPRESSION FAIBLE BRUIT ET HAUTE VITESSE • PETITE ET FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE



<b>Impression</b>	
Méthode d'impression	Thermique directe
Largeur du papier	79,5 ± 0,5 mm / φ80 mm
Largeur d'impression	72 millimètres
Capacité de la colonne	576 points/ligne ou 512 points/ligne
Vitesse d'impression	260 mm/s
Interface	USB + série + LAN + WI-FI
Interligne	3,75 mm (réglable par commandes)
Taille des caractères	ANK, Police A : 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 points) Police B : 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 points) Chinois, chinois traditionnel : 3,0 × 3,0 mm ( 24 × 24 points)
<b>Caractère de code-barres</b>	
Feuille de Caractère d'extension	PC347 (Europe standard, Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portugais), PC863 (canadien-français), PC865 (nordique), Europe occidentale, grec, hébreu, Europe de l'est, Iran, WPC1252, PC866 (cyrillique #2), PC852 (Latin2) PC858, Iran II, letton, arabe, PT151 (1251
Code-barres 1D	UPC-A/UPC E/JAN13 (EAN13 / JAN8 (EAN8) /CODE39 /ITF /CODABAR /CODE93 /CODE128
Code-barres 2D	QRCODE / PDF417
Tampon d'entrée	256 Ko
NV Flash	256 Ko
<b>Énergie</b>	
Adaptateur d'énergie	Entrée : CA 100 V/240 V, 50 ~ 60 Hz ; Sortie : DC24V/2.5A
Entrée imprimante	DC24V/2.5A
Tiroir-caisse	DC24V/1A
<b>Caractéristiques physiques</b>	
Poids	0.87KG
Dimensions	180*145*130mm (P×L×H)
<b>Exigences environnementales</b>	
Ambiance de travail	Température (0~45°C) Humidité (10~80%)
Environnement de stockage	Température (-10~60°C) Humidité (10~90%)
<b>Fiabilité</b>	
Coupe automatique	Partiel
Durée de vie de la fraise	1,5 million de coupes
Durée de vie de la tête d'impression	150 kilomètres
<b>Software</b>	
Émulation	ESC/POS
Drivers	Windows/Linux/Mac OS/Android