



XP-E260L



INTERFACE FLEXIVEL

USB, SERIAL, ETHERNET, TUDO EM UM

Em qualquer tipo de negócio, poderá contar com a Xprinter para impressoras fiáveis e com uma incrível relação qualidade/preço para atender às suas necessidades.

UMA ESCOLHA CONFIÁVEL PARA IMPRIMIR COM EFICIÊNCIA E VELOCIDADE

**Alta velocidade de impressão
máxima de 260mm/s**



Velocidade de Impressão

Garante impressão rápida e eficiente, acelerando o processamento de transações. Com menos tempo de espera, melhora a experiência do cliente

Com um design pensado para montagem na parede, oferecendo praticidade no carregamento de papel.

Não só economiza espaço, mas também simplifica o processo de troca de papel, garantindo eficiência e conveniência em qualquer ambiente de trabalho.


Montagem na parede



QR CODE



CARREGAMENTO FÁCIL



DESIGN COMPACTO



ALTA VELOCIDADE



CORTE AUTOMÁTICO

**Largura de papel de
58mm/80mm disponível
(Opcional: U+S+L)**




Agilidade no Atendimento ao Cliente

Com a capacidade de imprimir recibos ou documentos em diferentes tamanhos de papel, os funcionários podem atender rapidamente às necessidades dos clientes, seja para transações rápidas em caixas registradoras ou para fornecer documentação detalhada.

Impressão de código QR

O sistema suporta **impressão de códigos QR e PDF417**. Essa funcionalidade amplia a versatilidade do sistema, permitindo a impressão de uma variedade de documentos e materiais que utilizam esses tipos de códigos.




Xprinter®



POWER



D/K



SERIAL



USB



ETHERNET

ESPECIFICAÇÕES

Método de impressão	Térmica Direta
Velocidade de impressão	260 mm / s
Largura do papel	79,5 ± 0,5 mm
Área impressão	72mm (ajustável por comandos)
Diâmetro máximo do papel	80 mm
Espessura do papel	0,06-0,08 mm
Capacidade da coluna	576 pontos / linha 512 pontos / linha
Espaço de linha	3,75 mm (modificável por comandos)
Comandos	Compatível com ESC / POS
Tipo de interface	USB + Serial + Lan
Tamanho do Caractere	ANK, Fonte A: 12x24 pontos
	Fonte B: 9x17 pontos
	Chinês simplificado / tradicional: 24x24 pontos
Dimensão	192x140x140 mm (PxLxA)
Peso bruto	1,12 kg
Código de barras	U PC-A / U PC-E / JA (EAN 13) / JAN8 (EAN8) / CÓDIGO39 / ITF / CODABAR / COD E93 / COD E 128
Código bidimensional	QR CODE / PDF417
Código da página	PC347(Standard Europe), Katakana, PC850(Multilingual) , PC860(Portuguese), PC863(Canadian-French), PC865(Nordic), WestEuropeGreek, Hebrew, East Europe, Iran, WPC1252, PC866(Cyrillic#2), PC852(Latin2), Pc858, Iranll, Latvian,Arabic, PT 151(1251)
Cortador	Parcial
Vida cortador	1,5 milhão de cortes
Vida da cabeça de	100KM
Buffer de entrada	64 Kbytes
NV Flash	256 Kbytes
Adaptador de corrente	AC110V / 220V, 50 ~ 60Hz
Fonte de energia	DC 24V / 2,5A
Saída da gaveta de dinheiro	DC 24V / 1A
Ambiente trabalho	Temperatura: 0 ~ 45°C, Humidade: 10 ~ 80RH%
Ambiente armazenamento	Temperatura: -10 ~ 60c, Humidade: 10 ~ 90RH%
Sistema operativo	Win XP / Win Vista / Win 7 / Win em 8.1 / Win10 / Linux