



Pequena 350mm COMPACT



PRONTA A LIGAR A QUALQUER IMPRESSORA POS COM INTERFACE RJ

- MATERIAIS DE CLASSE INDUSTRIAL
- COMPARTIMENTOS AJUSTÁVEIS
- TRÊS POSIÇÕES COM CHAVE ÚNICA
- SLOT PARA NÃO-NUMERÁRIO (CHEQUE)



	350mm COMPACTA
ESTRUTURA	
Dimensões (mm)	350(L) x390 (P) x80 (A)
Peso (aprox.)	4.9 Kg
ELÉTRICO (Entrada para Solenóide)	
Voltagem	12-24 VDC
Tempo disparo	100 - 200 msec
Max. Tensão de entrada	26.5 VDC
Consumo atual	1A@ 12 VDC
CABO LIGAÇÃO	
Pin 1 (Branco)	Sem ligação
Pin 2 (Preto)	Solenoid -
Pin 3 (Vermelho)	Sensor +
Pin 4 (Verde)	Solenoid +
Pin 5 (Amarelo)	Sem ligação
Pin 6 (Azul)	Sensor -
COMANDOS DE CONTROLO	
ESC / POS	Ready
OLE POS (OPOS) OCX	Ready

Gavetas de dinheiro resistentes e confiáveis para o seu negócio.