



PEDRO PORTO
calidad y confianza

IMPRESORA

WINTEC PP82



INTERFAZ - SERIE / USB / ETHERNET

ALTA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (HASTA 300 MM/S)

SIMPLIFICA PROCEDIMIENTOS PARA UNA RESPUESTA RÁPIDA A LAS SOLICITUDES DE MESA,
GARANTIZA LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE FINAL

WINTEC

IMPRESORA

PP82



Impresión	Método de impresión	Térmico directo
	Resolución	203 dpi (8 dots/mm)
	Velocidad de impresión	Max. 300mm/s
	Ancho de impresión	Max. 72mm
Interface	Standard	USB Type B, Serie, Ethernet
Memoria	RAM	2 MB
	Flash	4 MB
Fontes		Alfanumérico; Chino simplificado, chino tradicional; 47 conjuntos de caracteres internacionales
Tipo código	1D	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE 128, CODE 93
	2D	PDF417, QR Code
Gráficos		Suporta una impresión de mapa de bits con una densidad diferente e impresión de un mapa de bits definido para utilizarlo.
Sensor	Estándar	Detector de papel atascado, Detector de final de papel
Indicador LED	Power	Verde
	Papel	Rojo
	Error	Rojo
Fuente de energía	Input	AC 100V-240V, 50/60Hz
	Output	DC 24V, 2A
Papel	Tipo papel	Papel de recibo térmico
	Ancho de papel	Max. 82.5 mm
	Espesor del papel	0.05 ~ 0.13 mm
	Diámetro del papel	Max. Ø83mm (O.D)
	Carga de papel	Carga de papel fácil
	Corte papel	Corte parcial
Características físicas	Funcionamiento	0°C ~ 40°C, 20% ~ 85% R.H
	Almacenamiento	-20°C ~ 70°C, 5% ~ 95% R.H
	Dimensiones	195(L)×145(W)×146(H) mm
	Peso	1.8 kg
Durabilidad	Vida TPH	150 km
	Cortador	2 millones de cortes
Software	Emulación	ESC/POS
	Driver	Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10
	SDK	WinCE, WindowsMobile, Android

IMPRESORA CON ESTRUCTURA METÁLICA