



**PEDRO PORTO**  
qualité et confiance

IMPRIMANTE

# WINTEC PP82



INTERFACE - SÉRIE / USB / ETHERNET

HAUTE VITESSE D'IMPRESSION (JUSQU'À 300 MM / S)

SIMPLIFIER LES PROCEDURES POUR UNE REPONSE RAPIDE AUX DEMANDES DE TABLE,  
ASSURER LA QUALITÉ ET L'EFFICACITÉ DANS LE SERVICE À LA CLIENTÈLE

# WINTEC

## IMPRIMANTE

# PP82



Impression	Méthode d'impression	Thermique directe
	Résolution	203 dpi (8 dots/mm)
	Vitesse d'impression	Max. 300mm/s
	Largeur d'impression	Max. 72mm
Interface	Standard	USB Type B, Serie, Ethernet
Mémoire	RAM	2 MB
	Flash	4 MB
Sources		Alphanumérique; Chinois simplifié, chinois traditionnel; 47 jeux de caractères internationaux
Type de code	1D	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE 128, CODE 93
	2D	PDF417, QR Code
Graphiques		Il prend en charge une impression bitmap avec une densité différente et l'impression d'une bitmap définie pour l'utiliser.
Capteur	Standard	Détecteur de papier coincé, Détecteur de fin de papier
Indicateur LED	Power	Vert
	Papier	Rouge
	Erreur	Rouge
Source d'énergie	Input	AC 100V-240V, 50/60Hz
	Output	DC 24V, 2A
Papier	Type de papier	Papier de reçu thermique
	Largeur du papier	Max. 82.5 mm
	Épaisseur de papier	0.05 ~ 0.13 mm
	Diamètre du papier	Max. Ø83mm (O.D)
	Chargement du papier	Chargement facile du papier
	Papier découpé	Coupe partielle
Caractéristiques physiques	Opération	0°C ~ 40°C, 20% ~ 85% R.H
	Stockage	-20°C ~ 70°C, 5% ~ 95% R.H
	Dimensions	195(L)×145(W)×146(H) mm
	Poids	1.8 kg
Durabilité	Vie TPH	150 km
	Cutter	2 millions de coupes
Software	Émulation	ESC/POS
	Driver	Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10
	SDK	WinCE, WindowsMobile, Android

## IMPRIMANTE À STRUCTURE MÉTALLIQUE